

MEACO Low Energy - Angaben zur Entfeuchtungsleistung

Bedingungen	Entfeuchtungsleistung			Leistungsaufnahme			Effizienz		
Modell	12L Low Energy	20L Low Energy	25L Low Energy	12L Low Energy	20L Low Energy	25L Low Energy	12L Low Energy	20L Low Energy	25L Low Energy
10 °C und 60% r.F.	1.62 L/24h	2.52 L/24h	2.40 L/24h	138 Watt	163 Watt	190 Watt	0.49 L/kWh	0.64 L/kWh	0.53 L/kWh
20 °C und 60% r.F.	4.92 L/24h	8.48 L/24h	10.90 L/24h	157 Watt	219 Watt	222 Watt	1.31 L/kWh	1.62 L/kWh	2.05 L/kWh
30 °C und 60% r.F.	7.60 L/24h	13.27 L/24h	17.60 L/24h	175 Watt	262 Watt	274 Watt	1.81 L/kWh	2.11 L/kWh	2.68 L/kWh
10 °C und 80% r.F.	3.94 L/24h	5.86 L/24h	3.90 L/24h	142 Watt	165 Watt	194 Watt	1.16 L/kWh	1.48 L/kWh	0.84 L/kWh
20 °C und 80% r.F.	8.00 L/24h	13.74 L/24h	16.80 L/24h	163 Watt	228 Watt	229 Watt	2.04 L/kWh	2.51 L/kWh	3.06 L/kWh
30 °C und 80% r.F.	11.60 L/24h	20.38 L/24h	25.40 L/24h	196 Watt	280 Watt	293 Watt	2.47 L/kWh	3.03 L/kWh	3.61 L/kWh